



EPT-9190 R:08-050310

Raloy 2 Tiempos Semisintético Tipo FC

DESCRIPCIÓN

Raloy 2 Tiempos Semisintético Tipo FC es un lubricante formulado con básicos vírgenes y un paquete de aditivos de elevada calidad, especialmente para motores de 2 tiempos.

Contiene aditivos que proporcionan excelente protección contra los depósitos producidos por la preignición y la obstrucción del anillo por altas temperaturas. Es un lubricante sin cenizas que asegura el mayor rendimiento del motor y su funcionamiento, evitando la formación externa de depósitos que originan problemas de preignición y fallas en el encendido.

BENEFICIOS

- ◆ Alarga la vida del motor.
- ◆ Asegura la protección del cilindro y pistón.
- ◆ Buen control de la formación de carbón en la bujía.
- ◆ Excelente facilidad en el encendido.
- ◆ Su alta detergencia y dispersancia, le permiten mantener la máquina en óptimas condiciones de limpieza.
- ◆ Aceite premezclado para facilitar su incorporación al combustible.
- ◆ Cumple la los requerimientos de la norma JASO FC sobre la "no" formación de humos.

PRESENTACIÓN

- ◆ Caja 12 Botellas 946 ml.

APLICACIÓN

Raloy 2 Tiempos Semisintético Tipo FC es un lubricante ideal para todo tipo de motocicletas de dos tiempos y en general para todo tipo de motores de 2T. También puede usarse en ciclomotores, segadoras de pasto, máquinas livianas para horticultura, motosierras, generadores eléctricos, etc.

La relación mezcla/combustible debe ser de acuerdo a la recomendación del fabricante.

ESPECIFICACIONES

Raloy 2 Tiempos Semisintético Tipo FC cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- ◆ ISO-L-EGC (Nivel de Calidad)
- ◆ JASO FC

JASO FC es la más alta clasificación de aceites para motores de dos tiempos ya que presenta características superiores en cuanto a detergencia, baja emisión de humos y prevención de taponamientos en el sistema de escape.

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Agua	IT-08-07	Negativo
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt.	D-445	50.10
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt	D-445	8.970
Densidad @ 20 °C, g/ml	D-1298	0.8560
Temperatura de Ecurrimiento, °C	D-97	-30
Número Total de Base, mgKOH/G	D-2896	1.05

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.