

RALOY 4 TIEMPOS 10W40 TIPO MA

DESCRIPCIÓN

Aceite Cuatro Tiempos esta elaborado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que le proporcionan propiedades altamente ventajosas para conservar las maquinas en optimas condiciones de eficiencia, además sus excelentes propiedades detergentes y dispersantes inhiben la formación de carbón así como su poder antidesgaste, que permite un ahorro en gastos de mantenimiento y una eficiencia en el desarrollo de la potencia.

APLICACIÓN

Aceite Cuatro Tiempos es un fluido especialmente diseñado para motocicletas donde la lubricación debe de realizarse simultáneamente al motor y a la transmisión.

BENEFICIOS

- ◆ Dadas sus características detergentes y dispersantes reducen notablemente la formación de carbón.
- ◆ Incrementa la potencia y la eficiencia del motor.
- ◆ Permite ahorros significativos por gastos de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

El Aceite Cuatro Tiempos presenta gran resistencia al esfuerzo cortante que existe en los engranes de la transmisión y en el clutch húmedo de las motocicletas.

Cumple con la calidad:

- ◆ API SL/CF

PRESENTACIÓN

- ◆ Caja/12 L

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado SAE	J300	10W-40
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Agua	IT-08-07	Negativo
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt.	D-445	14.00 a 16.30
Índice de Viscosidad	D-2270	126
Densidad @ 20 °C g/ml	D-1250	0.8790
Número Total de Base, mgKOH/g	D-2896	7.3
C.C.S, @ -25 °C, cP.	D-5293	7000

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.