



EPT-3350 R.24-040408

Raloy Diesel Série 5 Plus SAE 10W API CF, CF-2

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante formulado con básicos minerales vírgenes y un paquete de aditivos que les proporcionan características esenciales para proteger el motor del desgaste corrosivo, cuando se utilizan combustibles de alto contenido de azufre. Contiene inhibidores dispersantes-detergentes y antidesgaste, que lo protegen contra la corrosión, herrumbre y la oxidación.

APLICACIÓN

Se recomienda para la lubricación de todo motor a diesel de trabajo severo de aspiración natural o turbo alimentados, que trabajan en condiciones severas de operación, en camiones de carga y pasajeros, barcos pesqueros y motores estacionarios que se utilizan en la industria.

La viscosidad 10W puede ser utilizada en sistemas hidráulicos de maquinaria fuera de carretera.

BENEFICIOS

- ◆ Reduce considerablemente la formación de lodos y lacas debido a su alto contenido de aditivos detergentes.
- ◆ Evita al máximo el desgaste corrosivo.
- ◆ Menor formación de depósitos en válvulas y mantiene la limpieza del motor.
- ◆ Reduce los gastos de operación y mantenimiento en la maquinaria.
- ◆ Protege a los motores aun utilizando combustible con alto contenido de azufre.

ESPECIFICACIONES

Raloy Diesel Serie 5 Plus cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- ◆ API CF, CF-2/CD/SF

PRESENTACIÓN

- ◆ Tambor de 208.L
- ◆ Cubeta de 19 L

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado SAE	J300	10W
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	4.0
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	232
Temperatura de Esgurrimiento, °C	D-97	-30
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt.	D-445	6.3
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt.	D-445	39
Gravedad API	D-1298	29
Índice de Viscosidad	D-2270	110
Densidad @ 20 °C g/ml.	D-1250	0.8980
Número Total de Base, mgKOH/g	D-2896	8.0
Cenizas Sulfatadas, % peso	D-874	1.00

* Aplican estas cifras cuando se efectúa un programa de monitoreo y trabajando las unidades en condiciones normales de operación y mantenimiento.

ISO
9001-2000

Raloy Lubricantes, S.A. de C.V.
Av. del Convento No. 111 Parque Industrial
Santiago Tianguistenco Edo. de México

Tel. (01 713) 135 19 00
Fax 135 27 78, 133 46 13
www.raloy.com.mx
atecnica@raloy.com.mx