EPT-9350 R:09-050410

Raloy Diesel Premium SAE 25W-50 API CF

DESCRIPCIÓN

Raloy Diesel Premium ha sido cuidadosamente formulado usando bases vírgenes altamente refinadas en combinación con un paquete de aditivos de rendimiento comprobado, que les imparten excelentes propiedades lubricantes, para proteger el motor del desgaste corrosivo, cuando se utilizan combustibles de alto contenido de azufre para motores diesel.

Raloy Diesel Premium SAE 25W-50 API CF ofrece una mayor protección a los motores diesel con **alto kilometraje acumulado**.

APLICACIÓN

Raloy Diesel Premium ha sido elaborado para emplearse en motores diesel turboalimentados o de aspiración natural en variados tipos de servicio con combustibles de alto o bajo nivel de azufre. Sus aplicaciones incluyen camiones, equipo de construcción, agricultura, minería. Son especialmente adecuados donde se recomienden lubricantes con los niveles de rendimiento API CF, o anteriores.

BENEFICIOS

- Reduce considerablemente la formación de lodos y lacas debido a su alta detergencia.
- Excelente protección contra hollín abrasivo
- Evita al máximo el desgaste corrosivo.
- Menor formación de depósitos en válvulas.
- Reduce los gastos de operación y mantenimiento en la máquina.
- Excelente estabilidad de la presión de aceite bajo condiciones de carga severas.
- Excelente estabilidad a alta temperatura.
- Facilita el arranque en frío y el flujo de aceite hacia las partes móviles del motor.
- Reduce las fugas de compresión, permitiendo un mayor aprovechamiento de la potencia del motor.

ESPECIFICACIONES

Raloy Diesel Premium cumple con los requerimientos del siguiente nivel de servicio:

- **API CF/CD/SF**

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado SAE	J300	25W-50
Color ASTM	D-1500	3.5
Densidad @ 20 ºC g/ml	D-1250	0.8954
Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, cSt	D-445	18.50 a 21.50
Índice de Viscosidad	D-2270	104
Viscosidad Aparente @ –10 °C, cP(máx.)	D-5293	13000
Temperatura de Inflamación, ºC	D-92	210
Temperatura de Escurrimiento, ºC	D-97	-15
TBN, mgKOH/gr.	D-2896	5.87

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a titulo indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

Raloy Lubricantes, S.A. de C.V.
Av. del Convento No. 111 Parque Industrial
Santiago Tianguistenco Edo. de México

Tel. (01 713) 135 19 00
Fax 135 27 78, 133 46 13
www.raloy.com.mx
atecnica@raloy.com.mx