EPT-3640 R:23-310310

Raloy Super SAE 15W-40 API CF-4/SG

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante multigrado formulado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y un paquete de aditivos aprobado por Mercedes-Benz Alemania, para cumplir la especificación M.B. 227.1
Su contenido de aditivos inhibidores contra la herrumbre, corrosión y desgaste, así como sus aditivos detergentes y dispersantes, lo hacen ideal para todo tipo de motores a diesel.

APLICACIÓN

Se recomienda para la lubricación de todas aquellas unidades Mercedes-Benz y similares que requieran un aceite multigrado SAE 15W-40 M.B. 227.1
Por sus características es aplicable para cualquier motor a diesel independientemente de la carga ligera, mediana o del tipo pesado

BENEFICIOS

- Cumple al 100% con los requerimientos M.B. 227.1
- Lubricante calificado para motores sometidos a condiciones severas de operación.
- Gran reserva alcalina (TBN) para una
- protección contra el desgaste corrosivo.
- Gran poder lubricante a bajas y a altas temperaturas, facilita el arranque en frío del motor.

ESPECIFICACIONES

Raloy Super SAE 15W-40 cuenta con las **aprobaciones:**

- **API CF-4/SG**
- **Mercedes-Benz p227.1**

Y cumple con los requerimientos de la siguiente especificación:

- ACEA E1-96

PRESENTACIÓN

- Tambor 200 L
- Cubeta 19 L
- Caja/4 porrones/20 L
- Mini Granel

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado SAE	J300	15W-40
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	6.5
Temperatura de Inflamación, ºC	D-92	215
Temperatura de Escurrimiento, ºC	D-97	-15
Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, cSt.	D-445	13.50 a 16.00
Índice de Viscosidad	D-2270	125
Densidad @ 20 ºC, g/ml.	D-1250	0.8850
Número Total de Base, mgKOH/g	D-2896	12.0
Cenizas Sulfatadas, % peso	D-874	1.82
C.C.S. @ –20 ºC, cP.	D-5293	7000

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a titulo indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

Raloy Lubricantes, S.A. de C.V.
Av. del Convento No. 111 Parque Industrial
Santiago Tianguistenco Edo. de México

Tel. (01 713) 135 19 00
Fax 135 27 78, 133 46 13
www.raloy.com.mx
atecnica@raloy.com.mx