EPT-6450 R:07-240407

Gear Oil SAE 250 API GL-1

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante para transmisiones, del tipo mineral puro no corrosivo, hecho con aceites básicos vírgenes refinados que proveen una excelente lubricidad y provocan una resistente película adherente y tenaz entre las partes metálicas en movimiento.

APLICACIÓN

Este tipo de lubricantes se recomienda para todo tipo de transmisiones manuales de engranes rectos en automóviles y camiones, así como en cajas de transmisión y reductores industriales que trabajen con cargas moderadas. No se recomienda en aplicaciones que especifiquen o requieran agentes de Extrema Presión (E.P.).

BENEFICIOS

- Gran protección a las partes metálicas en movimiento, contra la herrumbre y el desgaste.
- Buena circulación en climas fríos.
- Reduce costos de operación innecesarios.

ESPECIFICACIONES

Los lubricantes Gear Oil cumplen con los requerimientos de la siguiente especificación:

- **API GL-1**

Que especifican el uso de aceites minerales puros para transmisiones manuales.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L
- Caja/12 L
- Mini Granel (SAE 90 y 140)

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Agua	IT-08-07	Negativo
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	8.0
Temperatura de Inflamación, ºC	D-92	240
Temperatura de Escurrimiento, ºC	D-97	-3
Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, cSt.	D-445	41.00 a 43.00
Índice de Viscosidad	D-2270	90
Densidad @ 20 ºC g/ml	D-1250	0.9110
Espumación Secuencia, I,II, ml	D-892	20/0, 50/0

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a titulo indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

Raloy Lubricantes, S.A. de C.V.
Av. del Convento No. 111 Parque Industrial
Santiago Tianguistenco Edo. de México

Tel. (01 713) 135 19 00
Fax 135 27 78, 133 46 13
www.raloy.com.mx
atecnica@raloy.com.mx