



EPT-4570 R:03-250106

Stamping Oil 32

DESCRIPCIÓN

Lubricante formulado con aceites básicos parafinicos, combinados con aditivos antidesgaste y características de Extrema Presión (EP), brinda una excelente protección a las matrices evitando el desgaste de sus contornos permitiendo el estampado de un gran número de piezas.

BENEFICIOS

- ◆ Excelente protección de matrices y troqueles.
- ◆ Mayor estampado de piezas.
- ◆ Excelente protección de las piezas contra la corrosión aún en almacenamiento.
- ◆ Incrementa la vida útil de las matrices y troqueles.

PRESENTACIÓN

- ◆ Tambor de 200 L

APLICACIÓN

Se recomienda para el estampado de metales en la industria metal mecánica.

ESPECIFICACIONES

Aceite directo formulado para el estampado de metales ferrosos y no ferrosos de calibre bajo.

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	TURBIO
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt.	D-445	32.00
Densidad @ 20 °C, g/ml	D-1250	Reportar
Índice de Saponificación, mgKOH/g	D-94	46

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.