



EPT-5330 R:04 041006

Krönen AW Grease No 2

DESCRIPCIÓN

La Krönen AW Grease esta elaborada con aditivos, espesantes y aceites de una excelente calidad que le proporcionan características únicas a la resistencia por lavado con agua, alta adherencia y una excelente resistencia a las altas cargas.

Debido a su naturaleza, tiene la propiedad de regresar a su estado original aún después de haber sido sometida a trabajos forzados.

BENEFICIOS

- ◆ Alta adherencia y resistencia al lavado por agua.
- ◆ Excelente protección contra la corrosión.
- ◆ Soporta altas cargas.

PRESENTACIÓN

- ◆ Tambor de 180 Kgs.
- ◆ Cubeta de 16 kg.

APLICACIÓN

Se recomienda su uso en lugares en donde se manejen procesos con gran cantidad de agua y humedad a temperaturas que no sobrepasen los 70 °C. Recomendada para ser utilizada en los Chasis de camiones.

Nota: Para la aplicación del producto consulte a nuestros especialistas con la finalidad de obtener el mejor rendimiento.

ESPECIFICACIONES

MANEJO Y SEGURIDAD

Este producto no causa efectos tóxicos ni efectos adversos significativos a la salud cuando se maneja apropiadamente siguiendo las reglas generales de higiene y seguridad. Almacenar de preferencia en lugar fresco y seco.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	Brillante y Lisa
Color	IT-08-09	Dorada
Grado NLGI	D-217	2
Penetración s/trabajar a 60 golpes a 25 °C, 1/10 mm.	D-217	280
Temperatura de Goteo, °C	D-2265	150
Propiedades Preventivas a la Corrosión	D-1743	Pasa

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso

