

TRANS FLUID RDX-III (TIPO DEXRON III-H- MERCON)

DESCRIPCIÓN

Es un líquido para transmisión automática, formulado con aceites básicos especiales altamente refinados y un paquete de aditivos aprobado para cubrir los requerimientos GM DEXRON III-H, FORD MERCON Y ALLISON C-4, de las transmisiones automáticas del tipo automotriz.

BENEFICIOS

- ◆ Fluido hidráulico de alto rendimiento, para cajas automáticas originales.
- ◆ Incrementa la vida de la transmisión por su protección Antidesgaste.
- ◆ Cambios de velocidad mas suaves.
- ◆ Gran protección de la transmisión, aún en condiciones severas de operación.
- ◆ Gran comportamiento a altas temperaturas
- ◆ Sustituye a todos los fluidos anteriores.
- ◆ Gran poder lubricante y fluidez a bajas temperaturas

PRESENTACIÓN

- ◆ Tambor de 208 L
- ◆ Cubeta de 19 L

APLICACIÓN

Se recomienda para todas las cajas de transmisión automática del tipo automotriz, que requieran, por recomendación del fabricante, de las especificaciones DEXRON III-H, MERCON Y ALLISON C-4. Por ser un fluido de alta calidad, puede ser utilizado en todo sistema hidráulico y direcciones de quipo fuera de carretera, de construcción, agrícola y de mismas que requieran un líquido DEXRON III-H O ALLISON C-4. Además puede utilizarse como fluido industrial, en bombas de pistones y compresores de tornillo que requieran un fluido de este tipo

ESPECIFICACIONES

Trans-Fluid RDX-III cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

Tipo:

- ◆ Dexron III-H
- ◆ Mercon
- ◆ Allison C-4
- ◆ CAT TO-2

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado SAE	J300	10W-20
Agua	IT-08-07	Negativo
Color	IT-08-09	Rojo
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	205
Temperatura de Escurecimiento, °C	D-97	-39
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt.	D-445	35.0
Viscosidad Cinemática @ 100C, cSt.	D-445	7.350
Viscosidad Brookfield @ -20C, cP, máx.	D-2983	1500
Índice de Viscosidad.	D-2270	182
Densidad @ 20 °C, g/ml	D-1250	0.8680
Espumación Secuencias I, II, III, ml	D-892	100/0

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.