



EPT-2010 R:24-310310

Diferenciales EP SAE 85W140 API GL-5

DESCRIPCIÓN

Son lubricantes formulados con aceites vírgenes y un paquete de aditivos que protegen a los engranes contra la herrumbre, corrosión y oxidación. Sus aditivos de Extrema Presión (EP), en base a Azufre y Fósforo, así como los mejoradores del índice de viscosidad, lo hacen apropiado para los trabajos en condiciones extremas de temperatura y carga, presentes en los diferenciales.

BENEFICIOS

- ◆ Gran poder lubricante a altas y bajas temperaturas.
- ◆ Evita sobrecalentamientos y posible soldadura de partes metálicas.
- ◆ Incrementa la vida útil de los engranes.
- ◆ Gran protección contra la oxidación y el desgaste.
- ◆ Características EP, para soportar altas cargas de servicio severo.
- ◆ Reduce los gastos de operación y mantenimiento por su protección lubricante en largos periodos de cambio de aceite.

PRESENTACIÓN

- ◆ Tambor de 200 L
- ◆ Cubeta de 19 L
- ◆ Caja 4/porrones/20 L
- ◆ Mini Granel

APLICACIÓN

Se recomienda para la lubricación de los diferenciales de automóviles, camiones de carga, de pasajeros y agrícolas, que trabajan en condiciones severas de operación (calor-frío) y que requieran un lubricante que cumpla la calidad API GL-5.

Sus características superiores lo hacen ser un lubricante confiable y versátil que ofrece el mayor rendimiento en la operación de los diferenciales.

ESPECIFICACIONES

Diferenciales EP SAE 85W-140 cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- ◆ API GL-5
- ◆ MIL-L-2105 D
- ◆ U.S. STEEL 224
- ◆ AGMA 250.04, 251.02

Aprobado por:

- ◆ MB-Approval 235.0

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	6.5
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	180
Temperatura de Esgurrimento, °C	D-97	-12
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt.	D-445	30.25
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt.	D-445	429.7
Índice de Viscosidad	D-2270	105
Densidad @ 20 °C, g/ml	D-1250	0.9000
Gravedad API	D-1298	25.0

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

ISO
9001-2000

Raloy Lubricantes, S.A. de C.V.
Av. del Convento No. 111 Parque Industrial
Santiago Tianguistenco Edo. de México

Tel. (01 713) 135 19 00
Fax 135 27 78, 133 46 13
www.raloy.com.mx
atecnica@raloy.com.mx