

Transmisión EP SAE 250 GL-4

DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
Transmisiones, es un lubricante elaborado con básicos vírgenes altamente refinados y un paquete de aditivos especiales que proveen características de extrema presión. (EP)	Esta recomendado para transmisión automotriz, para engranes, camiones de carga, tractores, etc., cuyo trabajo es calificado de liviano a severo.
BENEFICIOS	ESPECIFICACIONES
- Provee adicionalmente mas protección a la oxidación y la herrumbre. - Reduce costos de operación y mantenimiento por su capacidad de soportar cargas. - Protección adecuada en trabajos de carga moderada a severa de acuerdo a su característica de presión extrema.	Aceite con gran desempeño. Cumple con los requerimientos de las especificaciones: - API GL-4 - Mercedes Benz p235.1 - MIL-2105 - AGMA 251.02 y 250.04 - U.S. STEEL 224
PRESENTACIÓN	MANEJO Y SEGURIDAD
- Tambor 200 L - Cubeta 19 L - Mini Granel	Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Agua	IT-08-07	Negativo
Densidad @ 20 °C g/ml	D-1250	0.9110
Color ASTM	D-1500	8.0
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	250
Temperatura de Escurrimiento, °C	D-97	-3
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt.	D-445	41.00 a 43.00
Índice de Viscosidad	D-2270	105
Espuma Secuencias I,II ml.	D-892	20/0, 50/0

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.