EPT-0990 R:01-090209

Transmisión SC-1 SAE 80W-90 GL-5

DESCRIPCIÓN

Formulados con aceites vírgenes y un paquete de aditivos que protegen a los engranes contra la herrumbre, corrosión y oxidación.
Transmisión SC-1 ofrece un nivel de calidad superior en lubricación, ofrecen una mayor capacidad de limpieza, estabilidad química, mejor desempeño y economía. Lubricantes capaces de ofrecer una vida útil prolongada.
Desarrollados para STO (Scania Transmission Oil).

APLICACIÓN

Lubricantes formulados para la lubricación de los engranajes de la transmisión y diferencial de la Especificación Scania STO 1:0 y que requieran un lubricante que cumpla la calidad API GL-5.

Sus características superiores lo hacen ser un lubricante confiable y versátil que ofrece el mayor rendimiento en la operación de la Transmisión y Diferenciales.

BENEFICIOS

- Debido a las características de limpieza que posee, reduce las partículas de desgaste, permitiendo intervalos de cambio más largos.
- Protege la transmisión contra el desgaste por abrasión, prolongando su vida útil.
- Su formula especifica le concede a este lubricante mejor resistencia a la oxidación, proporcionándole también mayor durabilidad a los componentes de la transmisión.
- Permite operar en una amplia gama de temperaturas con mas suavidad de engranaje. Otorga seguridad de buena lubricación de cajas de cambio y de los diferenciales en cualquier época del año.
- Consulte por los intervalos de cambio de aceite para su vehículo de acuerdo a su operación.

ESPECIFICACIONES

Diferenciales EP SAE 80W-90 cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- API MT-1

Aprobado por SCANIA

- **Scania STO 1:0**

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L
- Tote

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Métodos ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	BRILLANTE
Agua	IT-08-07	NEGATIVO
Color ASTM	D-1500	6.0
Punto de inflamacion, ºC	D-92	200
Viscosidad cinematica @ 100 ºC, cSt..	D-445	14.13
Indice de viscosidad	D-2270	95
Densidad @ 20 ºC, g/ml	D-1250	0.8410
Secuencias de espumacion I, II, ml	D-892	20/0, 50/0

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a titulo indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

Raloy Lubricantes, S.A. de C.V.
Av. del Convento No. 111 Parque Industrial
Santiago Tianguistenco Edo. de México

Tel. (01 713) 135 19 00
Fax 135 27 78, 133 46 13
www.raloy.com.mx
atecnica@raloy.com.mx