

Transmisión SC-1 SAE 85W-140 GL-5

DESCRIPCIÓN

Formulados con aceites vírgenes y un paquete de aditivos que protegen a los engranes contra la herrumbre, corrosión y oxidación.

Transmisión SC-1 ofrece un nivel de calidad superior en lubricación, ofrecen una mayor capacidad de limpieza, estabilidad química, mejor desempeño y economía. Lubricantes capaces de ofrecer una vida útil prolongada. Desarrollados para STO (Scania Transmission Oil).

BENEFICIOS

- Debido a las características de limpieza que posee, reduce las partículas de desgaste, permitiendo intervalos de cambio más largos.
- Protege la transmisión contra el desgaste por abrasión, prolongando su vida útil.
- Su formula especifica le concede a este lubricante mejor resistencia a la oxidación, proporcionándole también mayor durabilidad a los componentes de la transmisión.
- Permite operar en una amplia gama de temperaturas con mas suavidad de engranaje. Otorga seguridad de buena lubricación de cajas de cambio y de los diferenciales en cualquier época del año.
- Consulte por los intervalos de cambio de aceite para su vehículo de acuerdo a su operación.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L
- Tote

APLICACIÓN

Lubricantes formulados para la lubricación de los engranajes de la transmisión y diferencial de la Especificación Scania STO 1:0 y que requieran un lubricante que cumpla la calidad API GL-5.

Sus características superiores lo hacen ser un lubricante confiable y versátil que ofrece el mayor rendimiento en la operación de la Transmisión y Diferenciales.

ESPECIFICACIONES

Diferenciales EP SAE 85W-140 cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- API MT-1

Aprobado por SCANIA

- Scania STO 1:0

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Métodos ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	BRILLANTE
Agua	IT-08-07	NEGATIVO
Color ASTM	D-1500	7.0
Punto de inflamacion, °C	D-92	180
Viscosidad cinematica @ 100 °C, cSt..	D-445	24.36
Indice de viscosidad	D-2270	95
Densidad @ 20 °C, g/ml	D-1250	0.9000
Secuencias de espumacion I, II, ml	D-892	20/0, 50/0

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a titulo indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.