Raloy Turbinas 46

DESCRIPCIÓN

Raloy Turbinas 46 es un lubricante elaborado con aceites minerales vírgenes altamente refinados para impartir una excelente resistencia a la oxidación y estabilidad térmica.
Cuenta con un paquete de aditivos que le proporcionan mayor resistencia contra la herrumbre, corrosión y oxidación.

APLICACIÓN

Se recomienda para la lubricación de turbinas industriales de vapor, protegiéndolas del ataque corrosivo al que están expuestas. Se recomienda para la lubricación de compresores de aire, turbosopladores, siendo también eficaz en sistemas hidráulicos y en bombas de vacío, incluyendo aquellas de pistón axial que contienen partes con aleaciones de plata.

BENEFICIOS

- Gran estabilidad térmica, que reduce la formación de depósitos.
- Alta protección contra la herrumbre y corrosión de las superficies metálicas en contacto.
- Gran poder demulsificante, para una rápida separación del agua.
- Excelentes propiedades a altas y bajas temperaturas.
- Mayor vida útil del aceite en servicio.
- Excelentes propiedades antiespumantes y demulsificantes.

ESPECIFICACIONES

Aceite a circulación altamente refinado con características:

- Antiherrumbrantes y Antioxidantes (R&O).

PRESENTACIÓN

- Tambor 200 L

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Agua	IT-08-07	Negativo
Color ASTM	D-1500	3.0
Temperatura de Inflamación, ºC	D-92	200
Temperatura de Escurrimiento, ºC	D-97	-9
Viscosidad Cinemática @ 40 ºC, cSt.	D-445	46.00
Índice de Viscosidad	D-2270	95
Densidad @ 20 ºC, g/ml	D-1250	0.8770
Demulsibilidad @ 54 ºC, ml acite-agua-emulsión (minutos)	D-1401	39-38-3(30)

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a titulo indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

Raloy Lubricantes, S.A. de C.V.
Av. del Convento No. 111 Parque Industrial
Santiago Tianguistenco Edo. de México

Tel. (01 713) 135 19 00
Fax 135 27 78, 133 46 13
www.raloy.com.mx
atecnica@raloy.com.mx