

# Homologaciones Conjunto Mecánico: Motor

Lubricantes <b>RALROY</b> La mejor inversión en lubricación	Clasificación API	Cumple								
Max Raloy Service 229.1 SAE 15W-40 / 20W-50	SJ	ACEA A3.98 ACEA B3.98							MB-Approval 229.1	
Max Raloy Diesel 3277M SAE 10W-40	CF	ACEA E4-99 Edición 3 ACEA E7-04 / MTU Tipo 3 SCANIA LDF-2 / Cummins CES 20072					M-3277		MB-Approval 228.5	
Raloy Diesel Leader V4 SAE 15W-40	CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF/SM, SL	Volvo VDS, VDS-2, VDS-3, VDS-4 Cummins CES 20076, 20077, 20078, 20081, DDC 93K218, 93K214 / Global DHD-1 / CAT ECF-3, ECF-1 / ACEA E7 Allison C4 Quality / JASO DH1, DH2	VDS-4					EO-O Premium Plus	MB-Approval 228.31	VI RLD-3
Raloy Diesel Synthetic Oil LD SAE 10W-40	CF	ACEA E4-99, E7-04 / Cummins CES 20072/ Scania LDF-2 MTU Tipo 3 / MAN M-3277				LDF-3				
Raloy Super SAE 15W-40	CF-4 / SG	ACEA E1-96, MB-227.1								
Raloy Diesel Supreme VDS-3, SAE 15W-40	CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 / SL	GHDD-1 / Cat ECF-1, 1K, 1R ACEA E3-96 Edición 4/E5-02 Allison C4 / Cummins CES 20076, 20077	VDS-3	CES 20078	93K215			EO-M Plus EO-N	MB-Approval 228.3	
Raloy Diesel Extra Performance SAE 15W-40	CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF/SL	Cummins CES 20078, 20077, 20076 DDC 93K214 / Volvo VDS, VDS-2/ Global DHD-1 Cat. ECF-3, ECF-1 / ACEA E7 Allison C4 Quality JASO DH1, DH2	VDS-3	CES 20081	93K218			EO-N Premium Plus 03	MB-Approval 228.3	
Max Raloy Diesel 228.5, SAE 5W-30		ACEA E4-99, E5-99 MTU Tipo 3 / MAN M-3277 Scania LDF / Volvo VDS-3							MB-Approval 228.5	



**El Lubricante  
Utilizado y Certificado**  
por las principales  
**Armadoras del Mundo**

Av. del Convento 111, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, 52600, Estado de México,  
Tel: 01 (713) 13 51 900 / 01 (722) 262 79 00  
[www.raloy.com.mx](http://www.raloy.com.mx) ::::::::::: [informacion@raloy.com.mx](mailto:informacion@raloy.com.mx)

\*Consultar las especificaciones de los lubricantes recomendados en el manual de mantenimiento del vehículo.



# Homologaciones Conjunto Mecánico: Motor

	Clasificación API	Cumple								
Max Raloy Service FE 229.1 SAE 5W-50	SN	ACEA A3.98 VW 502/505 BMW							MB-Approval 229.1	
Max Raloy Diesel Genuine SAE 10W-40	CI-4	MTU TYPE 3.1 / VOLVO VDS-3 / ACEA E4-07, E6-04 Edit-2 E7-04 Edit-2 / Scania Low Ash					M-3477		MB-Approval 228.51	
Max Raloy Diesel Ultra Synthetic 5W-40	CJ-4/SN	Global DHD-1, Caterpillar ECF-3, ECF-2, ACEA E7-04, MTU Typ I & II, JASO DH1, DH2	VDS-4	20081	93K218		M-3575		MB-Approval 228.31	RLD-3
Raloy Diesel Guard SAE 15W-40	CH-4/SL	MB-228.3, Volvo VDS-3			93K215					
Raloy Euro-American Fleet SAE 15W-40	CI-4/SL	GHDD-1 / Cat ECF-1, 1K, 1R ACEA E3-96 Edición 4/E5-02 Allison C4 / Cummins CES 20076, 20077	VDS-3	20078	93K215					
Raloy Diesel Power SAE 15W-40	CI-4 Plus/SL	Mack EON PP'03, Volvo VDS-2 Cummins 20078, Cat. ECF-1			93K214				MB-Approval 228.3	



**El Lubricante  
Utilizado y Certificado**  
por las principales

**Armadoras del Mundo**

Av. del Convento 111, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, 52600, Estado de México,

Tel: 01 (713) 13 51 900 / 01 (722) 262 79 00

www.raloy.com.mx ::::::::::: informacion@raloy.com.mx

\*Consultar las especificaciones de los lubricantes recomendados en el manual de mantenimiento del vehículo.

